

別表1

指定主要資材一覧

令和6年4月1日以降適用

品目(大分類)	品目(小分類)	名称	規格	適用	
生コンクリート	生コンクリート	生コンクリート	レディーミクストコンクリート全規格	県内全域で指定	
		モルタル	1:1		
			1:2		
セメント	セメント	セメント(普通ポルトランド)	バラ	県内全域で指定	
			25kg袋入		
		セメント(高炉B)	バラ		
コンクリート 二次製品	コンクリート ブロック	間知ブロック	控35cm	県内全域で指定	
		平張ブロック	厚10cm		
	ヒューム管	ヒューム管(外圧管1種) B形			150×26×2000
					200×27×2000
					250×28×2000
					300×30×2000
					350×32×2000
					400×35×2430
					450×38×2430
					500×42×2430
					600×50×2430
					700×58×2430
					800×66×2430
					900×75×2430
					1000×82×2430
					1100×88×2430
			1200×95×2430		
			1350×103×2430		
		ヒューム管(外圧管2種) B形			150×26×2000
					200×27×2000
					250×28×2000
					300×30×2000
					350×32×2000
					400×35×2430
					450×38×2430
					500×42×2430
					600×50×2430
					700×58×2430
			800×66×2430		
			900×75×2430		
	重圧管		重圧管		300φ~1,000φ
	側溝	円形水路 横断用	内径30cm~50cm		
		円形水路 縦断用	内径30cm~50cm		
		円形水路 乗り入れ用	内径30cm~50cm		
		円形水路 都市型用	内径30cm~50cm		
		自由勾配側溝	300mm~1,000mm		
		自由勾配側溝蓋 軽荷重用	300mm~1,000mm		
自由勾配側溝蓋 車道用		300mm~1,000mm			
蓋板 C1-B300		300			
蓋板 C2-B300		300			
ベンチフリューム		200mm~600mm			
鉄筋コンクリートL形 JIS5372			250B450×155×600		
			300 500×155×600		
			350 550×155×600		
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372			240240×240×600		
		300B300×300×600			
		450450×450×600			
		600600×600×600			

品目(大分類)	品目(小分類)	名称	規格	適用	
コンクリート 二次製品	側溝	U形側溝用蓋(1種) JIS5372	240330×45×600	県内全域で指定	
			300400×60×600		
			360460×65×600		
			450560×70×600		
			600740×75×600		
		U形側溝用蓋(2種) JIS5372	240330×100×600		
			300400×100×600		
		道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種)	250 25×25×200		
			300A30×30×200		
			300B30×40×200		
		道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種)	300C30×50×200		
			400A40×40×200		
			400B40×50×200		
			500A50×50×200		
		道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)	500B50×60×200		
			250 25×25×200		
			300A30×30×200		
			300B30×40×200		
			300C30×50×200		
		道路用側溝蓋(1種) JIS5372	400A40×40×200		
			400B40×50×200		
			500A50×50×200		
			500B50×60×200		
			250362×90×500		
	道路用側溝蓋(3種) JIS5372	300412×95×500			
		400512×110×500			
		500622×125×500			
	プレキャスト L型擁壁	コンクリート擁壁L型	H800mm～H3,500mm		
			コンクリート擁壁L型(S型)		H800mm～H3,500mm
			コンクリート擁壁L型(P型)		H800mm～H3,500mm
	ボックスカル バート	RCボックスカルバート	内幅600mm～内幅5,000mm		
		PCボックスカルバート	内幅600mm～内幅5,000mm		
	その他	植樹帯用ブロック	15/18×35×60cm		
			10/12×15×60cm		
		コンクリート境界杭 (山口県)	12×12×80cm		
			12×12×50cm		
		境界杭基礎	32cm×32cm×20cm		
		歩車道境界ブロック (山口県)	一般部用 16/20×30×60 77kg		
			一般部用 16/20×30×243 309kg		
			バス停部用 13/20×25×60 63kg		
			バス停部用 16/20×30×243 25kg		
			横断歩道部 20*10*60(片側面取り)		
		乗入 20*12*60(両面取り)			
	乗入 20*5/10*60				
	プレキャストガードレール基礎	B・C種 P=30kN			
	砕石	砕石	割栗石		150～50mm
			200～150mm		
		クラッシュヤラン	C-40		
C-30					
粒度調整砕石		M-40			
		M-30			
再生クラッシュヤラン		RC-40			
		RC-30			
石材	港湾石材	捨石	5～100kg		
		裏込材	5～100kg		

品目(大分類)	品目(小分類)	名称	規格	適用
アスファルト 混合物	アスファルト 混合物	再生アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	県内全域で指定
			密粒度アスコン(13)	
			細粒度アスコン(13)	
			安定処理材	
			密粒度アスコン(20)	
			粗粒度(20),ポリマー改質Ⅱ型,DS3000以上	
			密粒度(20),ポリマー改質Ⅱ型,DS3000以上	
		アスファルトモルタル	ミニアスカーブ用	
		アスファルト混合物	排水性(13) DS3000以上	
			粗粒度アスコン(20)	
			密粒度アスコン(20)	
			密粒度アスコン(13)	
			細粒度アスコン(13)	
			開粒度アスコン(13)	
			密粒度ギャップアスコン(13)	
			安定処理材 アスファルト量4.4%	
			粗粒度20 ポリマー改質Ⅱ型 DS3000以上	
密粒度(20)ポリマー改Ⅱ型,DS3000以上				
粗粒度(20)ポリマー改質Ⅱ型,DS5000以上				
密粒度20 ポリマー改質Ⅱ型 DS5000以上				