

## (別表3) その1 従来品より機能が優る「やまぐち発新製品」の活用条件

製品名	活用条件
多機能フィルター	以下のすべての条件に該当する箇所の盛土法面を対象とする。 ○設計段階で植生工を計画するもの（構造物工でないこと） 「道路土工盛土工指針4-8-2 のり面の保護p144～p145参照」 ○内カーブ等雨水が集中し、想定外の豪雨の際に法面の侵食の危険性が高いもの 「道路土工盛土工指針4-9-4 特に注意の必要な表面排水p159～p160参照」
スムーズくん	1日の交通量が4,000台未満（最新の道路交通センサスによる）の終日片側交互通行で、工事用信号を設置する道路工事を選定。 ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合は除く。 ○進入路が多く施工時に誘導員を併用した規制を行う現場 ○緊急を要する現場
太陽電池式 白色LED街灯	1日6時間以上日照時間があり、公園・駐車場等で商用電力の引き込みに費用がかかる箇所を選定 【商用電源の引き込み費用を考慮した場合、従来製品よりも経済的となる箇所】
ブランチブロック	以下の条件のいずれかに合致する箇所 ただし練積ブロックによる施工を基本とする箇所をのぞく ○一連の既設護岸が空石積みまたは無堤部の災害現場において、現地で石材採取可能な箇所 ○自然環境への影響により、生コンの使用が制限される箇所 【海苔養殖等への対策として生コンの使用制限が求められる河川護岸の現場等】 ○生態系への配慮から空石積みの施工が求められる箇所 【空石積みの護岸で整備する計画となっている河川の現場等】
クラックカット シール	以下の条件全てに合致する箇所 ○ひび割れ注入工による補修を必要とするひび割れ箇所 ○ひび割れ以外の破損（轍ぼれ、ポットホール等）がなく、オーバーレイや打換え等の補修を行う予定がない箇所 ○工事に伴う、交通規制の影響が大きい箇所 【交通量が10,000台/日以上 of 道路における交差点でのひび割れ注入補修工等】
キューブレット	以下の条件全てに合致する箇所 ○現場が点在しているなど、移動しながら作業を行う箇所 ○作業期間が1ヶ月以上の箇所 ○交通安全確保の観点から、工事現場から現道への出入りを抑制する必要がある箇所 ○現場周辺に作業員のトイレを確保することが困難な箇所【自専道での維持工事等】
サンドレーンバッグ	以下の条件のいずれかに合致する箇所 ただし止水性を必要とする場合及び利用する土粒子が小さく土のうからの流出が予測される場合を除く ○水分を多く含んでいる崩土等を仮設土のうで利用する箇所 ○岩砕が混じっている崩土等を仮設土のうで利用する箇所 【緊急防災土のうとして、水防活動や道路啓開活動で活用できるよう備蓄する等】
サークル カッター工法	マンホール等の補修で、以下の条件のいずれかに合致する箇所。 ただし、現場条件等により円形切断できない箇所は除く。 なお、円形切断直径の適用範囲は、φ650mm～φ2000mmとする。 ○工事に伴い、交通規制が生じ、早期解放の必要がある場合 ○工事周辺に宅地等があり、騒音・振動への配慮が必要な場合
デザインフィット工法	構造設計自体の設計段階において、以下の条件に合致する場合は、工法検討の比較対象とする。 ○枠付鉄骨ブレースを用いた耐震補強工法となる場合
超薄膜スケルトン はく落防災コーティング	【橋梁補修の設計段階において、以下の条件に合致する場合は、工法検討の比較対象とする】 ○表面被覆とコンクリート片等のはく落防止の対策が必要となる場合

「やまぐち発新製品」活用条件一覧表

令和6年4月1日適用

(別表3) その2 従来品と同等の機能の「やまぐち発新製品」

製品名	山口県認定リサイクル製品		活用条件
	認定番号	品目区分	
SYエコ・道路用境界ブロック	77	コンクリート二次製品等	県内全域から、製品の製造地等を考慮して工事箇所を選定
SYエコ・平張りブロック	78	コンクリート二次製品等	
SYエコ・山口県型境界ブロック	223	コンクリート二次製品等	
SYエコ・自由勾配側溝CHTP	230	コンクリート二次製品等	
SYエコ・円形水路	231	コンクリート二次製品等	
SYエコ・山口県型ベンチフリューム	232	コンクリート二次製品等	
SYエコ・コンクリート側溝	233	コンクリート二次製品等	
SYエコ・張ブロック	234	コンクリート二次製品等	
SYエコ・落ちふた式U形側溝	235	コンクリート二次製品等	
SYエコ・山口県型ベンチフリューム	236	コンクリート二次製品等	
SYエコ・DW側溝	237	コンクリート二次製品等	
SYエコ・VS側溝	238	コンクリート二次製品等	
SYエコ・リボン側溝	246	コンクリート二次製品等	
SYエコ・VS側溝	247	コンクリート二次製品等	
山口県型ベンチフリューム	265	コンクリート二次製品等	
SYエコ・間知ブロック	271	コンクリート二次製品等	
FE・SW自由勾配側溝	277	コンクリート二次製品等	
FE・落ちふた式U型側溝	278	コンクリート二次製品等	
FE・山口県型境界ブロック	280	コンクリート二次製品等	
SSエコ・道路用境界ブロック類	289	コンクリート二次製品等	
SSエコ・平張ブロック	290	コンクリート二次製品等	
SSエコ・環境	292	コンクリート二次製品等	
SSエコ・路面排水溝類	293	コンクリート二次製品等	
SSエコ・重圧管	294	コンクリート二次製品等	
SSエコ・山口県型ベンチフリューム	295	コンクリート二次製品等	
FE・上ぶた式U型側溝	300	コンクリート二次製品等	
FE・丸コン式ベンチフリューム	301	コンクリート二次製品等	
SYエコ・プレガードII	323	コンクリート二次製品等	
SYエコ・境界ブロック	356	コンクリート二次製品等	
SYエコ・山口県杭及び杭基礎	357	コンクリート二次製品等	
SYエコ・U型側溝	359	コンクリート二次製品等	
FE・山口県型境界ブロック	364	コンクリート二次製品等	
FE・張ブロック	365	コンクリート二次製品等	
FE・落ちふた式U型側溝	366	コンクリート二次製品等	
防草型歩車道境界ブロック	440	コンクリート二次製品等	
防草型歩車道境界ブロック基礎	441	コンクリート二次製品等	
ERSアスファルト合材	125	再生舗装材	
SGアスファルト合材	158	再生舗装材	
SRCアスファルト合材	163	再生舗装材	
Mスラグアスコン(U)	197	再生舗装材	
NDSアスファルト合材	249	再生舗装材	
MSアスコンRP	312	再生舗装材	
RP再生アスファルト合材	372	再生舗装材	
路盤材用スラグCS-30	201	スラグ再生資材	
鋳田籠	311	鉄・ステンレス製品	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング	428	鉄・ステンレス製品	
サンドウェーブG	156	再生砂・再生土	
張りウッド	63	緑化資材等	
ハリシバモック	62	緑化資材等	
フォレストコンボ	86	緑化資材等	
サンヨーパーク	87	緑化資材等	
YEソイル(2号)	181	緑化資材等	
サンヨーコンボ	185	緑化資材等	
BCグリーン	222	緑化資材等	