

頁	正	誤																																																																																										
<p>P84 VI-2-④-17</p> <p>第VI編 土木工事標準単 価・市場単価 第2章 市場単価 ④-2吹付枠工</p>	<p style="text-align: center;">表3.1 各梁断面サイズの主アンカーによる適用</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">梁断面 (mm)</th> <th colspan="3">主アンカー（法枠交点部のアンカー）</th> </tr> <tr> <th>アンカーバー (長さ1.0m以下)</th> <th>グラウンドアンカー</th> <th>ロックボルト</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>150 × 150</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr><td>200 × 200</td><td>○</td><td>×</td><td>○ (注)1</td></tr> <tr><td>300 × 300</td><td>○</td><td>×</td><td>○ (注)1</td></tr> <tr><td>400 × 400</td><td>×</td><td>○ (注)1</td><td>○ (注)1</td></tr> <tr><td>500 × 500</td><td>×</td><td>○ (注)1</td><td>×</td></tr> <tr><td>600 × 600</td><td>×</td><td>○ (注)1</td><td>×</td></tr> </tbody> </table> <p>(注)1. ロックボルト、グラウンドアンカーの材料費及び施工費（労務+機械経費）は含まない。 2. ロックボルトを設置する場合は「第VI編第2章市場単価⑩鉄筋挿入工（ロックボルト工）」、グラウンドアンカーを設置する場合は、「第II編第2章共通工③アンカー工（ロータリーバーカッション式）」により別途計上すること。</p> <p>(8) 梁断面サイズの50%を超える間詰モルタル・コンクリートが必要な場合は、別途考慮する。 なお、量の判定は各梁ごとに行う。 (9) 施工規模は、コンクリート吹付け、モルタル吹付けを問わず1工事の全体数量で判定する。 (10) 梁断面サイズ 400 × 400 以上の標準の設計アンカー力とは以下の場合をいい、これを超えるものについては別途考慮する。</p> <p style="text-align: center;">表3.2 標準設計アンカー力</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">梁断面 (mm)</th> <th colspan="2">設計アンカー力 kN (t f)</th> </tr> <tr> <th>二方向</th> <th>一方向</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>400 × 400</td><td>150(15.3)以下</td><td>75(7.7)以下</td></tr> <tr><td>500 × 500</td><td>400(40.8)以下</td><td>200(20.4)以下</td></tr> <tr><td>600 × 600</td><td>600(61.2)以下</td><td>300(30.6)以下</td></tr> </tbody> </table> <p>(11) 菱形金網は、線径2.0mm 網目50mm、アンカーピンはφ 9 (D10) × L = 200mm・1.5 本/㎡及びφ 16 (D16) × L = 400mm・0.3 本/㎡をそれぞれ標準とする。</p> <p>4. 施工コード SS000185 吹付枠工 SS000187 ラス張工 SSY00003 吹付枠工・コンクリート加算額 SSY00005 表面コテ仕上げ加算額</p> <p style="text-align: center;">VI-2-④-17 84</p>	梁断面 (mm)	主アンカー（法枠交点部のアンカー）			アンカーバー (長さ1.0m以下)	グラウンドアンカー	ロックボルト	150 × 150	○	×	×	200 × 200	○	×	○ (注)1	300 × 300	○	×	○ (注)1	400 × 400	×	○ (注)1	○ (注)1	500 × 500	×	○ (注)1	×	600 × 600	×	○ (注)1	×	梁断面 (mm)	設計アンカー力 kN (t f)		二方向	一方向	400 × 400	150(15.3)以下	75(7.7)以下	500 × 500	400(40.8)以下	200(20.4)以下	600 × 600	600(61.2)以下	300(30.6)以下	<p style="text-align: center;">表3.1 各梁断面サイズの主アンカーによる適用</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">梁断面 (mm)</th> <th colspan="3">主アンカー（法枠交点部のアンカー）</th> </tr> <tr> <th>アンカーバー (長さ1.0m以下)</th> <th>グラウンドアンカー</th> <th>ロックボルト</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>150 × 150</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr><td>200 × 200</td><td>○</td><td>×</td><td>○ (注)1</td></tr> <tr><td>300 × 300</td><td>○</td><td>×</td><td>○ (注)1</td></tr> <tr><td>400 × 400</td><td>×</td><td>○ (注)1</td><td>○ (注)1</td></tr> <tr><td>500 × 500</td><td>×</td><td>○ (注)1</td><td>×</td></tr> <tr><td>600 × 600</td><td>×</td><td>○ (注)1</td><td>×</td></tr> </tbody> </table> <p>(注)1. ロックボルト、グラウンドアンカーの材料費及び施工費（労務+機械経費）は含まない。 2. ロックボルトを設置する場合は「第VI編第2章市場単価⑩鉄筋挿入工（ロックボルト工）」、グラウンドアンカーを設置する場合は、「第II編第2章共通工③アンカー工（ロータリーバーカッション式）」により別途計上すること。</p> <p>(8) 梁断面サイズの50%を超える間詰モルタル・コンクリートが必要な場合は、別途考慮する。 なお、量の判定は各梁ごとに行う。 (9) 施工規模は、コンクリート吹付け、モルタル吹付けを問わず1工事の全体数量で判定する。 (10) 梁断面サイズ 400 × 400 以上の標準の設計アンカー力とは以下の場合をいい、これを超えるものについては別途考慮する。</p> <p style="text-align: center;">表3.2 標準設計アンカー力</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">梁断面 (mm)</th> <th colspan="2">設計アンカー力 kN (t f)</th> </tr> <tr> <th>二方向</th> <th>一方向</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>400 × 400</td><td>150(15.3)以下</td><td>75(7.7)以下</td></tr> <tr><td>500 × 500</td><td>400(40.8)以下</td><td>200(20.4)以下</td></tr> <tr><td>600 × 600</td><td>600(61.2)以下</td><td>300(30.6)以下</td></tr> </tbody> </table> <p>(11) 菱形金網は、線径2.0mm 網目50mm、アンカーピンはφ 9 (D10) × L = 200mm・1.5 本/㎡及びφ 16 (D16) × L = 400mm・0.3 本/㎡をそれぞれ標準とする。</p> <p>4. 施工コード SS000185 吹付枠工 SS000187 ラス張工 SSY00003 水切りモルタル・コンクリート加算額 SSY00005 表面コテ仕上げ加算額 SSY00013 間詰モルタル・コンクリート加算額</p> <p style="text-align: center;">VI-2-④-17 84</p>	梁断面 (mm)	主アンカー（法枠交点部のアンカー）			アンカーバー (長さ1.0m以下)	グラウンドアンカー	ロックボルト	150 × 150	○	×	×	200 × 200	○	×	○ (注)1	300 × 300	○	×	○ (注)1	400 × 400	×	○ (注)1	○ (注)1	500 × 500	×	○ (注)1	×	600 × 600	×	○ (注)1	×	梁断面 (mm)	設計アンカー力 kN (t f)		二方向	一方向	400 × 400	150(15.3)以下	75(7.7)以下	500 × 500	400(40.8)以下	200(20.4)以下	600 × 600	600(61.2)以下	300(30.6)以下
梁断面 (mm)	主アンカー（法枠交点部のアンカー）																																																																																											
	アンカーバー (長さ1.0m以下)	グラウンドアンカー	ロックボルト																																																																																									
150 × 150	○	×	×																																																																																									
200 × 200	○	×	○ (注)1																																																																																									
300 × 300	○	×	○ (注)1																																																																																									
400 × 400	×	○ (注)1	○ (注)1																																																																																									
500 × 500	×	○ (注)1	×																																																																																									
600 × 600	×	○ (注)1	×																																																																																									
梁断面 (mm)	設計アンカー力 kN (t f)																																																																																											
	二方向	一方向																																																																																										
400 × 400	150(15.3)以下	75(7.7)以下																																																																																										
500 × 500	400(40.8)以下	200(20.4)以下																																																																																										
600 × 600	600(61.2)以下	300(30.6)以下																																																																																										
梁断面 (mm)	主アンカー（法枠交点部のアンカー）																																																																																											
	アンカーバー (長さ1.0m以下)	グラウンドアンカー	ロックボルト																																																																																									
150 × 150	○	×	×																																																																																									
200 × 200	○	×	○ (注)1																																																																																									
300 × 300	○	×	○ (注)1																																																																																									
400 × 400	×	○ (注)1	○ (注)1																																																																																									
500 × 500	×	○ (注)1	×																																																																																									
600 × 600	×	○ (注)1	×																																																																																									
梁断面 (mm)	設計アンカー力 kN (t f)																																																																																											
	二方向	一方向																																																																																										
400 × 400	150(15.3)以下	75(7.7)以下																																																																																										
500 × 500	400(40.8)以下	200(20.4)以下																																																																																										
600 × 600	600(61.2)以下	300(30.6)以下																																																																																										